



- ⓘ **Automatic Loading**
 T-Trans detecta automáticamente los tubos y sujeta el siguiente tubo al lugar de espera, después del procesamiento del tubo anterior.
- Ⓐ **Intelligent Operation**
 Tiene funciones inteligentes, como preajuste con un solo clic, advertencia por falta de tubos, adición de tubos durante el procesamiento y antirrayas para tubos. Dispone de un display con accesos claros y cómodos en la interfaz de control.
- Ⓔ **Flexible Loading**
 T-Trans carga fácilmente tubos de 3 a 9,2 m con diámetros de 20 mm a 230 mm. en cualquier formato de tubo: cuadrados redondos, tubos rectangulares, etc.

Parámetros técnicos

Dimensiones:	8050*3237*2192mm	10750*3230*2192mm
Peso:	7600kg	10330kg
Rango tubo redondo	Φ20 - Φ230mm	Φ20 - Φ230mm
Rango tubo cuadrado:	□20 - □160mm	□20 - □160mm
Rango tubo rectangular	200mm≥ Side length ≥20mm,Circumscribed circle diameter≤230mm	
Peso máximo soportado	200Kg 30Kg/m	200Kg 30Kg/m
Longitud de tubo a procesar	3000mm-6500mm	3000mm-9200mm
Máximo peso de carga en almacen	2t	2t
Máximo diámetro de paquete	900mm	900mm

MAQUINARIA PARA EL METAL - NUEVO - SEGUNDA MANO - SERVICIO TÉCNICO - GARANTÍA - NORMATIVA SEGURIDAD

